

ОПИСАНИЕ

Очиститель антисиликон «PROFLEX» предназначен для очищения и обезжиривания металлических и пластиковых деталей автомобиля, окрашиваемых деталей и старых лакокрасочных покрытий. Удаляет силикон, масла, жиры, бензин, битум, шлифовальную пыль и другие загрязняющие вещества.

Антисиликон испаряется медленнее стандартных обезжиривателей, что позволяет авто маляру убрать шлифовальную пыль и другие загрязнения без спешки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальная летучесть
- Спокойный запах
- Нейтральное воздействие на авторемонтные грунты.
- Предотвращает возникновение силиконовых кратеров после окрашивания.
- Обеспечивает хорошую адгезию наносимых лакокрасочных материалов.
- Прошёл тесты на растворение битума

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав наносится на обрабатываемую поверхность с помощью салфетки, после чего протереть насухо абсорбирующей тканью, не дожидаясь полного испарения антисиликона, так как при испарении загрязнения остаются на поверхности. При сильных загрязнениях операция очистки должна быть проведена повторно. Не использовать грязный протирочный материал.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Работы проводить в резиновых перчатках, защитных очках и в средствах защиты органов дыхания, в хорошо проветриваемом помещении, не допуская попадания открытого огня, курения и прямых солнечных лучей.

СОСТАВ:

нафта нефтехимическая >30%, лигроин нефтяной >30%,
спирт изопропиловый <5%

- Объем: 1 л
- Плотность: 0,732 г/см³
- Температура хранения: от -40°C до +40°C
- Класс опасности: 3 класс
- Срок годности: 60 месяцев
- Штрих код: 4 602 666 127 105
- ТУ 2388-179-00205357-2016